

Anexo C – Condiciones de los muros

Estimados,

Dado nuestro compromiso con los proyectos que se llevan a cabo, confeccionamos el presente anexo, donde intentamos detallar las condiciones en que debemos recibir los muros con el fin de lograr el mejor resultado final posible.

Nuestra necesidad a fines de lograr un mejor acabado es el de recibir la superficie a trabajar con las siguientes condiciones: Seca, firme y plana.

Seca, porque la misma debe encontrarse libre de humedad a fin de poder garantizar la adherencia del revestimiento, y evitar también los futuros desprendimientos y/o globos.

Firme, dado que tanto el adhesivo como el revestimiento van a estar adherido sobre los muros, los mismos deben poder recibir y soportar el peso y la fuerza que este va a ejercer. Si la base estuviese con posibilidades de desprendimiento de pintura, revoque o yeso, posiblemente no lo logremos el resultado deseado.

Plano, a fin de evitar el efecto "olas" o "panza".

Los muros de Durlock deberán entregarse encintados, masillados, lijados y con 2 manos de sellador al agua, los muros de mampostería masillados, lijados y con 2 manos de sellador al agua.

Así mismo, para lograr los resultados deseados para la ejecución de todas las tareas deben ser utilizados materiales cualitativamente óptimos, y con personal altamente idóneo, entrenado y eficiente.

Consideramos que lo anteriormente mencionado, ayuda a lograr el mejor resultado final posible por todos deseado.

Quedamos a su entera disposición para brindar nuestro asesoramiento en función de la experiencia acumulada.

Atentamente

p. Full Carpets

Nahuel Cerizola

FULL CARPETS